



TOPCON
MONOKRISTAL
144TNFB10

TOMMATECH
GmbH
GERMAN-based company

144 hücre



Half-Cut Multi-BB DARK SERIES



Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Yüksek Panel Verimliliği Sayesinde,
Yüksek Güç Çıkışını Garanti Eder.



Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Cam Üzerindeki Özel Kaplama Yüzey
Tozunu Azaltır.




Düşük Işınımında Yüksek Verimlilik

Sabah ve Bulutlu Hava Koşullarında Dahı
Yüksek Panel Verimliliği



Kolay Kurulum



✓ 30 Yıl Performans Garantisi

✓ 15 Yıl Ürün Garantisi



IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2
IEC 62804 PID (POTANSİYEL KAYNAKLI BOZULMA)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018



144TNFB10

Maksimum Güç (Pmax)	
Modül Verimliliği	
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)	
Maksimum Güç Akımı (Imp)	
Açık Devre Gerilimi (Voc)	
Kısa Devre Akımı (Isc)	
Güç Toleransı	
Maks. Sistem Anma Gerilimi	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	
Güvenlik Sınıfı	
Maks. Seri Sigorta Akımı	
MEKANİK ÖZELLİKLER	
Hücre Boyutu(mm)	
Hücre Sayısı(adet)	
Ağırlık(kg)	
Panel Boyutu(mm)	
Maks. Rüzgar/Kar Yüğü Dayanımı(Pa)	
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı	
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm)	

TT585 144TNFB10	TT590 144TNFB10	TT595 144TNFB10	TT600 144TNFB10	TT605 144TNFB10
585 Wp	590 Wp	595 Wp	600 Wp	605 Wp
22.65	22.84	23.03	23.23	23.42
43.15	43.35	43.55	43.75	43.95
13.56	13.62	13.67	13.72	13.77
51.18	51.38	51.58	51.78	51.98
14.38	14.45	14.53	14.60	14.67
		0~+5W		
		1500V DC		
		-40 ~ +85°C		
		Sınıf II		
		25A		
		182x91		
		144 (6x24)		
		29.0		
		2278X1134X35		
		2400/5400		
		IP68		
		300-1600		

SICAKLIK KATSAYISI


Sıcaklık Katsayısı (Isc)	0.04%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Voc)	-0.26%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Pmax)	-0.30%/°C

AMBALAJ ŞEKLİ


Konteyner 40' HC

Palet Başına Adet	31
Konteyner Başına Adet	620
Konteyner Başına Palet	20

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER



* Yukarıda yer alan veriler, standart test koşulları (STC) altında elde edilmiştir: 1000 W/m² güneş ışınımı, 1.5(AM) hava kütlesi ve 25°C hücre sıcaklığı. Tüm paneller için ölçüm belirsizliği %6'dır. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. Bu belgedeki teknik özellikler değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için "Kurulum Montaj Kılavuzuna" bakınız.

* Güneş panelleri; çatı, cephe ve benzeri alanlarda uygulanacak olan kurulumlar için bu uygulamaya uygun yangına dayanıklı bir kaplama üzerine, modüllerin arka tabakası ile montaj yüzeyi arasında yeterli havalandırma boşluğu olacak şekilde monte edilmelidir. Yanlış kurulumlar yangın durumunda tehlike oluşturabilir ve yangına sebebiyet verebilir. Güneş panelleri; saydam plastik, PVC, plastik ve benzeri yangın riskine karşı dayanıklı-korunaklı olmayan malzemelerden oluşan yapı ve ürünlerin üzerlerine kurulmamalıdır. Kurulum montaj kılavuzuna ve garanti belgesinde yer alan koşullara uygun yapılmayan kurulum ve kurulumlar ürünleri garanti kapsamı dışına çıkarır. Detaylar için Kurulum Montaj Kılavuzu ve Garanti Belgeleri incelenmelidir.

* TommaTech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.