

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer Certificate No.:

R 50741064 0001

Berichtsnummer Report No.:

CN262KH9 002

Genehmigungsinhaber License Holder:

TommaTech GmbH
Zeppelinstr. 14
85748 Garching b.München
Germany

Fertigungsstätte Manufacturing Site:

040-0002097619

Prüfzeichen Test Mark:

Geprüft nach Tested according to:

EN 62109-1:2010
IEC 62109-1:2010
EN 62109-2:2011
IEC 62109-2:2011

Geräteidentifikation
Product Identification
Produkt:

Product: PV-Inverter
(Hybrid inverter)

Modell:

Type: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type designation(s) are listed on the next page(s)

Technische Daten:

Technical Data: Refer to the next page(s)

Gültig ab:

Valid from:

2026-08-05

Zertifizierungsstelle:

Certification body:

Ausstellungsdatum:

Date of issue:

2026-08-05

Bowen-Dong



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com

Fax: +49 221 806-3935

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

R 50741064 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

CN262KH9 002

Produkt *Product:*PV-Inverter
(Hybrid inverter)**Modell** *Type:***Bezeichnung** *Designation:*

Pollution Degree (PD)

Operating Temperature [°C]

Altitude [m]

Type of Inverter

: PD3

: -40 to 60, >45 derating

: ≤3000

: Non isolated

Remark(s):

The installation has to be carried out according to the attached installation instruction. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally.

