

Modell	230 V Solar-Pumpen-Inverter	400V Solar Pump Inverter
Empfohlener DC-Eingangsspannungsbereich	200V-400V	300V-750V
AC-Eingangsspannung	220V(-15%)	380V(-15%)
	240V(+10%)	440V(+10%)
Maximale DC-Eingangsspannung	450V	900V
Einschaltspannung	200V	300V
Niedrigste Betriebsspannung	150V	250V
Empfohlene MPPT-Spannung	330V	550V



Modell Nr.	EINGANGS SPANNUNG (V)	NENNLEISTUNG (kW)	NENNEINGANGS STROM (A)	NENNAUSGANGS STROM (A)	KOMPATIBLER MOTOR (kW)
SPI-TT-1.5-MF	1PH 230V	1.5	15.7	10.2	1
SPI-TT-2.2-MF		2.2	24	14	1.5
SPI-TT-1.5-TF		1.5	5	4.2	1.1
SPI-TT-2.2-TF	3PH 400V	2.2	5.8	5.5	1.5
SPI-TT-4.0-TF		4	13.5	9.5	2.2
SPI-TT-5.5-TF		5.5	19.5	14	4
SPI-TT-7.5-TF		7.5	25	18.5	5.5
SPI-TT-11.0-TF		11	32	25	7.5
SPI-TT-15.0-TF		15	40	32	11
SPI-TT-18.5-TF		18.5	47	38	15
SPI-TT-22.0-TF		22	51	45	18.5
SPI-TT-30.0-TF		30	70	60	22
SPI-TT-37.0-TF		37	80	75	30
SPI-TT-45.0-TF		45	94	92	37
SPI-TT-55.0-TF		55	128	115	45
SPI-TT-75.0-TF		75	160	150	55
SPI-TT-90.0-TF		90	190	180	75
SPI-TT-110.0-TF		110	225	215	90
SPI-TT-132.0-TF		132	270	255	110
SPI-TT-160.0-TF		160	290	305	132
SPI-TT-185.0-TF		185	330	340	160
SPI-TT-200.0-TF		200	370	380	185
SPI-TT-220.0-TF		220	410	425	200
SPI-TT-250.0-TF		250	460	480	220

* Die TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

** Auf Anfrage sind Leistungsoptionen bis 650 kW verfügbar.



1,5 kW–15 kW Kunststoffgehäuse

18,5 kW–132 kW Metallgehäuse

MODEL NO	A (mm)	B (mm)	H (mm)	W (mm)	D (mm)	MONTAGEBO- HRUNG (D)
SPI-TT-1.5-MF	110	170	180	120	154	4
SPI-TT-2.2-MF						
SPI-TT-1.5-TF						
SPI-TT-2.2-TF						
SPI-TT-4.0-TF	148	240	250	161	184	5
SPI-TT-5.5-TF						
SPI-TT-7.5-TF						
SPI-TT-11.0-TF	205	305	320	221	190	6
SPI-TT-15.0-TF						
SPI-TT-18.5-TF						
SPI-TT-22.0-TF	176	455	467	290	230	6
SPI-TT-30.0-TF						
SPI-TT-37.0-TF						
SPI-TT-45.0-TF	230	565	580	375	270	6
SPI-TT-55.0-TF						
SPI-TT-75.0-TF						
SPI-TT-90.0-TF	320	738	755	460	330	6
SPI-TT-110.0-TF						
SPI-TT-132.0-TF						
SPI-TT-160.0-TF	-	860	1200	550	385	Vertikale Basis
SPI-TT-185.0-TF						
SPI-TT-200.0-TF						
SPI-TT-220.0-TF	-	950	1250	550	385	Vertikale Basis
SPI-TT-250.0-TF						
	-	1020	1400	750	405	Vertikale Basis

Die TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, Produkteigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.