

Prüfanforderungen:

- 1, Spannungsprüfungen: Interne Spannung: 2000 V
Externe Spannung: 4000 V
Isolationswiderstand: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
Leckstrom: $\leq 5 \text{ mA}$
- 2, Spannungsfestigkeit: Wechselfspannung 2000
- 3, Elektrische Prüfungen: 100 % Durchgangsprüfung
Polungsprüfung Hochspannungsprüfung Isolationsprüfung
Kurzschluss- und Unterbrechungsprüfung Widerstandsprüfung
- 4, Schutzart: IP55



Typ 2 Fahrzeugstecker zu Typ 2 Stecker
H07BZ5-F 5*6 mm² + 2*0,5 mm²

Testanforderungen:	
Nennspannung	AC 480V
Nennstrom	32A
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Übertragungsfestigkeit	2000V AC
Nennleistung	22KW
Kontaktimpedanz	0.5m Ω
Terminaltemperaturanstieg	$\leq 50 \text{ K}$
Betriebstemperatur	(-35°C ~ +50°C)
Koppeleinfügekraft	>45N<80N
Mechanische Lebensdauer	Ein- und Ausstecken ≥ 10.000 Mal
Einwirkung von äußerer Kraft	Kann einem Fall aus 1 Meter Höhe und dem Überrollen durch ein 2-Tonnen-Fahrzeug standhalten
Schutzart	IP55
Brandhemmungsgrad	UL94 V-0

Seite des Fahrzeugs

5000 ± 100MM

