



TT-CPRO3K



TT-CPRO5K



- › Tam Sinüs Dalga Tipi İnverter
- › BMS İçin Ayrılmış İletişim Portu
- › Geniş DC Solar Giriş Aralığı
- › Bataryadan Bağımsız Tasarım
- › Yüksek Şarj Akımı Desteği
- › Pil Performansını Optimize Etmek ve Kullanım Ömrünü Uzatmak İçin Pil Eşitleme İşlevi
- › Toz Önleme Kiti
- › Mobil izleme için dahili Wifi



MODEL	TommaTech C Pro 1.2K	TommaTech C Pro 3K	TommaTech C Pro 5K
Maksimum Güç [VA/W]	1200/1200	3000/3000	5000/5000
AC GİRİŞ			
Voltaj [V AC]	230		
Seçilebilir Voltaj Aralığı [V AC]	170-280 (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 90-280 (Ev aletleri için)		
Nominal Frekans [Hz]	50 / 60 (Oto Algılama)		
ÇIKIŞ			
AC Gerilim Regülasyonu [V AC]	230 ± 5%		
Ani Gerilim Gücü [VA]	2400	6000	10000
Verimlilik (Pik) [%]	90 ~ 93		
Otomatik Geçiş Zamanı [ms]	10 (Kişisel Bilgisayarlar için) ; 20 (Ev aletleri için)		
Dalga Tipi	Tam Sinüs Dalgası		
BATARYA			
Batarya Voltajı [V]	12	24	48
Değişken Şarj Voltajı [V]	13.5	27	54
Aşırı Şarj Koruması [V]	16	32	63
ŞARJ KONTROLLER & AC ŞARJ			
Solar Şarj Cihazı Tipi	MPPT		
Maks. PV Dizisi Açık Devre Voltajı [V]	350	450	500
Maks. PV Dizi Gücü [W]	2000	3000	5000
MPPT Çalışma Voltaj Aralığı [V]	60~300	60~400	120~450
Maks. PV Giriş Akımı [A]	13A		
Maks. Solar Şarj Akımı [A]	100A		
Maks. AC Şarj Akımı [A]	80A		
Maks. Şarj Akımı [A]	100A		
FİZİKSEL ÖZELLİKLER			
Derinlik x Genişlik x Yükseklik [mm]	90 x 288 x 357	110 x 288 x 390	120 x 300 x 440
Net Ağırlık [kg]	6.5	7.2	10
Haberleşme Arayüzü	RS232/RS485, Opsiyonel WiFi		
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER			
Bağıl Nem [%]	5 ~ 95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)		
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-10 ~ 50		
Depolama Sıcaklığı [°C]	-15 ~ 60		
SERTİFİKALAR	CE		