



- › Çeşitli güç çıkış seçenekleri (60-180kW)
- › Yalıtımlı devrelere sahip çift soket kontrol sistemi
- › OCPP 1.6
- › Ethernet, Wi-Fi veya 4G haberleşme desteği
- › İnternet portalı üzerinden gerçek zamanlı veri görüntüleme
- › 2x CCS2 Şarj Soketi
- › İki aracı aynı anda şarj etme desteği
- › 7" dokunmatik LCD ekran
- › Dahili RFID okuyucu
- › Eko tasarruf modu
- › Farklı hava koşullarına dayanıklı toz boya kaplı paslanmaz çelik muhafaza
- › Kullanım kolaylığı sağlayan 5 metre uzunluğunda CCS2 başlıklı kablo

MODEL	60kW	90kW	120kW	180kW
Cihaz Tipi	DC			
Çıkış Tipi	CCS2			
Çıkış Sayısı	2			
Giriş Voltaj Aralığı [VAC]	400 / 380 ± 10%			
Giriş Frekansı [Hz]	50 / 60			
Çıkış Gücü [kW]	60	90	120	180
DC Çıkış Gerilim Aralığı [VDC]	200-750			
Kablo Uzunluğu	Varsayılan 5m, opsiyonel 6m/ 7m			
Akım [A]	200A	200A	200-400A	400A
Konnektör Tipi	3P + N + PE			
Hücresel Bağlantı	GSM, 4G, LTE			
KULLANICI ARAYÜZÜ				
Bağlantı Tipi	4G/3G/Ethernet (RJ45) üzerinden internet erişimi			
Kullanıcı Kimlik Doğrulama	RFID, QR code			
Kullanıcı Arayüzü	7" LCD yüksek kontrastlı dokunmatik ekran			
İletişim Protokolü	OCPP 1.6			
FİZİKSEL ÖZELLİKLER				
Koruma Sınıfı	IP54			
Max. Çalışma Yüksekliği [m]	2000			
Çalışma Sıcaklığı [°C]	-35 ~ 55			
Depolama Sıcaklığı [°C]	-40 ~ 70			
Boyutlar (D x G x Y) [mm]	850 x 740 x 1830			

* TommaTech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.